KABELRÖHRE

39

- Die Kabelröhre bestehend aus zwei mit Dämmschichtbildner ausgekleideten Halbschalen zum Zusammenklicken und zwei Weichschaumstopfen.

- Ablationsbeschichtung I
- Montageset

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte

Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2366

1. Einsatzbereich

- Zur Verarbeitung im System B2
- Kabelabschottung in Massiv-Wänden und -Decken, sowie leichte Trennwänden. Die Kabelröhre erfüllt den Feuerwiderstand für 90 Minuten (feuerbeständig). Für Elektrokabel, Kabelbündel, Elektroinstallationsrohre, Kunststoffrohre und Leitungskombinationen (Split).

2. Vorteile

- Einfache Installation auch bei vorhandenen Leitungen
- Gruppenanordnung der Kabelröhren nach Z-19.53-2499 möglich
- Einfachste Nachbelegung
- Keine Kabelbeschichtung
- 100% Belegung
- Einzelkabel, Kabelbündel, Leerschott
- Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis 32 mm Ø, auch als Bündel ≤100 mm
- In leichten Trennwänden ist keine Laibungsausbildung notwendig

3. Hinweise

- Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2366.

Verarbeitungshinweis



Halbschalen der Kabelröhre um die Installationen legen und mit einem Klick verbinden



Restspalt mit Brandschutzmörtel, Brandschutzzement oder bei leichten Trennwänden mit Gips verschließen



Weichschaumstopfen zuschneiden und einpassen



Oberfläche vom Weischaumstopfen mit ≥ 2 mm Ablationsbeschichtung I (TSD≥1mm) beschichten

Kennzeichnungsschild anbringen

MWF - 10/20 - 19003 - ©

KABELRÖHRE

Bestelldaten			
Bezeichnung	**Packform/Inhalt**	**Art. Nr.**	**VE/St.**
Kabelröhre 300	Länge: 300 mm x Durchmesser: 125 mm inkl. zwei Weichschaumstopfen	**0893 305 750**	1/2
Kabelröhre 200	Länge: 200 mm x Durchmesser: 125 mm inkl. zwei Weichschaumstopfen	**0893 305 751**	1/3
Kabelröhre 150	Länge: 150 mm x Durchmesser: 125 mm inkl. zwei Weichschaumstopfen	**0893 305 752**	1/4
Ablationsbeschichtung I	Kartusche 300 ml, ca. 460 gr, weiß	**0893 305 755**	1/12
Weichschaumstopfen	Durchmesser: 110 mm x Höhe: 40 mm	**0893 305 756**	2/14
Montageset (B2)	Montageanleitung, Zulassung, 2 x Kennzeichnungsschilder	**0893 305 757**	1
Kabeltunnel 200	Länge: 200 mm x Höhe: 65 mm inkl. ein Weichschaumstopfen	**0893 305 754**	1/5
Kabelröhre Ø 60 mm	Länge: 150 mm x Durchmesser: 60 mm inkl. zwei Weichschaumstopfen	**0893 305 760**	1/30
Kabelröhre Ø 90 mm	Länge: 150 mm x Durchmesser: 90 mm inkl. zwei Weichschaumstopfen	**0893 305 761**	1/12
Kabelröhre Ø 90 mm	Länge: 200 mm x Durchmesser: 90 mm inkl. zwei Weichschaumstopfen	**0893 305 762**	1/8
Kabelröhre Ø 90 mm	Länge: 300 mm x Durchmesser: 90 mm inkl. zwei Weichschaumstopfen	**0893 305 763**	1/6

MWF - 01/21 - 19004 - ©