

Anwendungsgebiet	Beschreibung	Lackaufbauempfehlung
 Container	<p><b>Anwendungsgebiet:</b> Seecontainer, Abfall-Mulden, Container-Pressen, Wohncontainer usw.</p> <p><b>Anforderung an die Lackbeschichtung:</b> Hoher Korrosionsschutz/Witterungsbeständigkeit, Kratz- und Schlagfestigkeit, Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer, leichte Verarbeitbarkeit</p>	<p>Grundierung: 1K (falls erforderlich)</p> <p>Füller: -</p> <p>Decklack: 1K, alternativ 2K</p> <p>Dickschichtlack</p> <p>Klarlack: -</p>
 Maschinenbau	<p><b>Anwendungsgebiet:</b> Für sämtliche Beschichtungen im Maschinen und Anlagenbau</p> <p><b>Anforderung an die Lackbeschichtung:</b> Einfache Verarbeitung, hoher Korrosionsschutz, Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, besondere mechanische Widerstandsfähigkeit, Wärmebeständigkeit</p>	<p>Grundierung: 1K oder 2K</p> <p>Füller: -</p> <p>Decklack: 1K oder 2K</p> <p>Klarlack: -</p>
 Stahlbau	<p><b>Anwendungsgebiet:</b> Für sämtliche Beschichtungen auf Stahlbauteile/-konstruktionen im Stahl- und Metallbau wie Hallenbau, Brückenbau, Geländerbau etc.</p> <p><b>Anforderung an die Lackbeschichtung:</b> Einfache Verarbeitung, hohe Schichtdicken, hoher Korrosionsschutz, Kratz- und Schlagfestigkeit, leichte Verarbeitbarkeit</p>	<p>Grundierung: 1K oder 2K</p> <p>Füller: -</p> <p>Decklack: 1K oder 2K</p> <p>Dickschichtlack</p> <p>Klarlack: -</p>
 Baumaschinen	<p><b>Anwendungsgebiet:</b> Sämtliche Baumaschinen wie Standbagger, Fahrbagger, Flachbagger, Kräne, Walzen etc.</p> <p><b>Anforderung an die Lackbeschichtung:</b> Leichte Verarbeitbarkeit, hervorragende Haftung, hohe Witterungsbeständigkeit, Kratz- und Schlagfestigkeit</p>	<p>Grundierung: 1K oder 2K</p> <p>Füller: falls erforderlich</p> <p>Decklack: 2K</p> <p>Klarlack: -</p>
 Landmaschinen	<p><b>Anwendungsgebiet:</b> Sämtliche Landmaschinen wie Traktoren, Mähdrescher, Teleskoplader, Equipment für die Futterernte, etc.</p> <p><b>Anforderung an die Lackbeschichtung:</b> Resistenz gegen Chemikalien, Klima und mechanische Belastung, Kratz- und Schlagfestigkeit, optisches Erscheinungsbild</p>	<p>Grundierung: 1K oder 2K</p> <p>Füller: falls erforderlich</p> <p>Decklack: 2K</p> <p>Klarlack: -</p>
 Lastkraftwagen	<p><b>Anwendungsgebiet:</b> Zugmaschinen, Auflieger, Aufbauten</p> <p><b>Anforderung an die Lackbeschichtung:</b> Extrem strapazierfähig, elastisch, kraftfest, resistent gegen Chemikalien, Klima und mechanische Beanspruchung, optisches Erscheinungsbild</p>	<p>Grundierung: 2K</p> <p>Füller: 2K</p> <p>Decklack: 2K HS Decklack oder Zweischicht-Basislack</p> <p>Klarlack: 2K</p>

● ● ● ● ● = Hervorragend geeignet    ● ● ● ● ● = Geeignet  
 ● ● ● ● ● = Sehr gut geeignet        ● ● ● ● ● = Nur bedingt geeignet  
 ● ● ● ● ● = Gut geeignet