

BAUKÖRPER- ANSCHLUSS- PROGRAMM



10 JAHRE
Systemgarantie

INHALT

Würth – 10 Jahre Systemgarantie für den Baukörperanschluss	2 – 3
Kombinationsmöglichkeiten	4 – 5
Dichtungsbänder	5 – 9
Dichtvlies	10
Dichtbänder	11 – 12
Dichtbandkleber	13
Flexbänder	14 – 16
Flexbandkleber	17
1K-PU-Schäume	18 – 19

10 JAHRE SYSTEMGARANTIE FÜR DEN BAUKÖRPERANSCHLUSS

Marktübliche Materialgarantien ersetzen Ihnen im Fall eines Schadens am einzelnen Produkt den Materialwert.

Marktübliche Funktionsgarantien garantieren Ihnen die beschriebene Funktion und ersetzen Ihnen ebenfalls nur das verwendete Material, evtl. zusätzlich das kombinierte Produkt.

**Die Würth Systemgarantie für den
Baukörperanschluss geht über diese
Leistungen der marktüblichen Material-
und Funktionsgarantien hinaus!**

Gehen auch Sie einen Schritt weiter in Richtung Sicherheit und erhalten Sie bei systemreiner Produktverarbeitung Ihre persönlich zertifizierte und objektbezogene 10-Jahres-Systemgarantie, die im Schadensfall für Materialersatz, Materialausbau und Materialwiedereinbau aufkommt.

IN NUR DREI SCHRITTEN ZUR SICHERHEIT IM SYSTEM:

1. Verarbeitung der Würth Baukörperanschlussprodukten im System
2. Objektbezogene Garantiebögen ausfüllen
3. Per E-Mail an systemgarantie@wuerth.com oder per Fax an +49 7940 15-4220










Und schon erhalten Sie Ihre persönlich zertifizierte und objektbezogene 10-Jahres-Systemgarantie für den Baukörperanschluss von Fenster und Fenstertüren!




KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

3-Ebenen-System, in der Mitte PURlogic® Top oder PURlogic® Flex

		VKP® PLUS	Flexband Duo Auß
Innen	Flexband Duo Innen 		
	Dichtvlies Innen 		
	Dichtband Innen 		
	Flexband Aktiv, ggf. Flexband – Kleber / Plus 		

Außen		
en	<p>Flexband Aktiv, ggf. Flexband – Kleber / Plus</p> 	<p>EPDM – Dichtband Außen, EPDM – Dichtbandkleber</p> 
HRE garantie		
HRE garantie		
HRE garantie		
HRE garantie		<p>—</p>

Multifunktionsfugendichtband (ohne weitere Produkte) VKP® Trio = 

Dichtungsband VKP® PLUS

- Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 nach DIN 18542
- Sehr gute ökologische Verträglichkeit
- Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen
- Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig



Fugenbreite (Breite Band) in mm	Schlagregen-dichte max. Fugenbreite in mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grau	Rollen pro Karton = VE
10	2-3	12,5	375	0875 011 02	0875 021 02	30
15	2-3	12,5	250	0875 011 52	0875 021 52	20
10	3-5	10,0	300	0875 011 03	0875 021 03	30
15	3-5	10,0	200	0875 011 53	0875 021 53	20
15	4-7	8,0	160	0875 011 54	0875 021 54	20
20	4-7	8,0	120	0875 012 04	0875 022 04	15
15	6-10	5,6	112	0875 011 56	0875 021 56	20
15	8-12	4,3	86	0875 011 58	0875 021 58	20
25	10-18	6,5	78	0875 012 510	0875 022 510	12
35	18-32	4,0	32	0875 013 518	0875 023 518	8

Dichtungsband VKP® Trio

- Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt
- Entspricht den Anforderungen der RAL-Montage und dem Stand der Technik
- Witterungsunabhängige Montage
- Emissionen werden vermieden (Nachweis durch unabhängiges Prüflabor Eurofins)



Breite Band mm (Fugentiefe)	Schlagregendichte max. Fugenbreite in mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
58	6-10	6,5	39	0875 035 806	6
66	6-10	6,5	39	0875 036 606	6
75	6-10	6,5	32,5	0875 037 506	5
86	6-10	6,5	26	0875 038 606	4
58	9-15	4,5	27	0875 035 809	6
66	9-15	4,5	27	0875 036 609	6
75	9-15	4,5	22,5	0875 037 509	5
86	9-15	4,5	18	0875 038 609	4
58	12-20	3,0	18	0875 035 812	6
66	12-20	3,0	18	0875 036 612	6
75	12-20	3,0	15	0875 037 512	5
86	12-20	3,0	12	0875 038 612	4
58	20-30	2,3	13,8	0875 035 820	6
66	20-30	2,3	13,8	0875 036 620	6
75	20-30	2,3	11,5	0875 037 520	5
86	20-30	2,3	9,2	0875 038 620	4

Dichtvlies Innen

- Optisch nach Einbau nicht sichtbar
- Luft - und wasserdampfdicht



Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
75	1,5	15	30	0875 077 5	2
100	1,5	15	15	0875 071 00	1
150	1,5	15	15	0875 071 50	1

Dichtband Innen

- Verarbeitungsfreundliche Anwendung
- Luft - und wasserdampfdicht



Breite mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
50	25	75	0875 065 0	3
70	25	50	0875 067 0	2

EPDM-Dichtband Außen EPDM-Dichtband Außen SK

- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Sehr hohe Elastizität
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Sichere Montage auf unebenen Untergründen
- Gute Bitumenverträglichkeit



Breite mm	Rollenlänge m	Ohne Selbstklebung Art.-Nr.	Mit Selbstklebung Art.-Nr.	VE/St.
150	20	0875 350 150	0875 350 151	6
200	20	0875 350 200	0875 350 201	4
250	20	0875 350 250	0875 350 251	4
300	20	0875 350 300	0875 350 301	3
400	20	0875 350 400	0875 350 401	2
500	20	0875 350 500	0875 350 501	2

EPDM- Dichtbandkleber

- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Hohe Elastizität
- Gute Hafteigenschaften
- Sehr gute Standfestigkeit
- Geruchsneutral



Gebinde	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St. 20
Beutel	600	0893 700 150	20

Flexband Duo Innen

- Ausgezeichnete Dauerelastizität
- Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Sehr gute Überputzbarkeit
- Sehr hohe Klebekraft des SK-Klebestreifens bzw. Butyls



Breite mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
70	25	50	0875 070 070	2
100	25	25	0875 070 100	1
150	25	25	0875 070 150	1

Flexband Duo Außen

- Ausgezeichnete Dauerelastizität
- Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Sehr gute Überputzbarkeit
- Sehr hohe Klebekraft des SK-Klebestreifens bzw. Butyls



Breite mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
70	25	50	0875 050 070	2
100	25	25	0875 050 100	1
150	25	25	0875 050 150	1

Flexband Aktiv SK

Flexband Aktiv B/SK



- Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, mit wissenschaftlichem Nachweis durch das Fraunhofer-Institut
- Weniger unterschiedliche Produkte durch äußerst variablen Einsatz
- Entspricht den Montageanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
- Sehr gute Überputzbarkeit der rauhen, vliesbeschichteten Seite



Variante	Breite zugeklappt/ aufgeklappt* mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
SK (Selbstklebung)	50/75	50	350	0875 061 075	7
SK (Selbstklebung)	75/100	50	250	0875 061 100	5
SK (Selbstklebung)	100/125	50	150	0875 061 125	3
B/SK (Butyl/Selbstklebung)	50/75	50	350	0875 062 075	7
B/SK (Butyl/Selbstklebung)	75/100	50	250	0875 062 100	5
B/SK (Butyl/Selbstklebung)	100/125	50	150	0875 062 125	3

* zugeklappt = gleichseitige Verklebung, aufgeklappt = wechselseitige Verklebung

Flexbandkleber

Flexbandkleber Plus

- Hervorragende Haftungseigenschaften
- Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen
- Sehr gute Standfestigkeit
- Ökologisch unbedenklich und geruchsneutral



Variante	Gebinde	Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
Flexband-Kleber	Kartusche	310	sandbeige	0893 710 000	1/12
Flexband-Kleber	Beutel	600	sandbeige	0893 710 001	20
Flexband-Kleber Plus	Kartusche	310	safran-gelb	0893 710 010	1/12
Flexband-Kleber Plus	Beutel	600	safran-gelb	0893 710 011	20

1K-PU-Schaum PURlogic® Top

- Kleine Dose, hohe Ausbeute
- Hohe Austrittsgeschwindigkeit
- Wintertauglich
- Geprüfte Produkteigenschaften
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
- Alterungsbeständig
- „Hellelfenbein“ ist speziell für die Altbausanierung geeignet.



Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
500	betongrau	0892 142	15
500	hellelfenbein	0892 142 1	15

1K-PU-Schaum PURlogic® Flex

- Extrem hohe Elastizität
- Geprüfte Produkteigenschaften
- Sehr feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
- Alterungsbeständig
- Hohe Restentleerung



Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
500	kieselgrau	0892 142 8	15

BAUKÖRPERANSCHLUSS- PROGRAMM

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth
GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. VSDH/Philipp Müller
Redaktion: Abt. MWV/
Yvonne Kienitz

Nachdruck nur mit Genehmigung
MWV – DNP – CO – 8'5 – 06/10
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.
Wir behalten uns das Recht vor,
Produktveränderungen, die aus unserer
Sicht einer Qualitätsverbesserung
dienen, auch ohne Vorankündigung
oder Mitteilung jederzeit durchzuführen.
Abbildungen können Beispielabbil-
dungen sein, die im Erscheinungsbild von
der gelieferten Ware abweichen können.
Irrtümer behalten wir uns vor, für Druck-
fehler übernehmen wir keine Haftung. Es
gelten die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen