

ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

- **Fa:**
- **BV:**
- **Herstellungsdatum:**

Hiermit wird bestätigt, dass

- Rohrabscottung / Fugenabscottung der Feuerwiderstandsklasse S zum Einbau in Wänden und Decken der Feuerwiderstandsklasse F hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik hergestellt und eingebaut wurde und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Schottmassen, Mineralfasern, Rahmen; Rohrmanschetten bzw. Einbausatz, Brandschutzeinlage) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Ankreuzen	System	Bezeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Zulassungsnummer
	D1	Brandschutzschaum 90	feuerbeständig 90 Minuten	Z-19.53-2538
	D4	Brandschutzschaum Kombi	feuerbeständig 90 Minuten	Z-19.53-2337
	E1.1	Brandschutzsteine und -Stopfen	feuerbeständig und fh;hfh;fb	Z-19.53-2374 / Z-19-53-2382
	F	Rohrabscottung M	feuerbeständig (90 Minuten)	Z-19.53-2379
	F2	Rohrabscottung M leicht	feuerbeständig 90 Minuten	Z-19.53-2447
	F3	Rohrabscottung I I plus / I iso	feuerbeständig 90 Minuten	Z-19.53-2453 Z-19.53-2312
	F4	Endless Collar	feuerbeständig 90 Minuten	Z-19.53-2549
	F8	O-Abstand Rohrmanschetten	R 90	Z-19.53-2551
	G	Rohrabscottung E	Nach LAR	
	G1	Rohrabscottung intumeszierend	Nach LAR	
	G2	Rohrabscottung dB intumeszierend	R 30; R 60; R 90	P-3375 / 440 / 09-MPA BS
	G3	SML/Kunststoff	feuerbeständig 90 Minuten	Z-19.53-2402
	H	Rohrabscottung Z	feuerbeständig 90 Minuten	Z-19.53-2499
	H1	Rohrabscottung KL	R 90; R 120	P-3590 / 188 / 11-MPA BS
	H2	Rohrabscottung intumeszierende Matte plus	R 30-R 90 in Massivbauteilen und leichten Trennwänden	P-3680 / 8053- MPA BS P-3682 / 8073- MPA BS
	H3	Rohrabscottung Intumeszierender Streifen plus	R 90	P-3333 / 2736-MPA BS
	H3.1	Rohrabscottung DBU RED	R90 bzw. R120	P-2401/919/23-MPA BS
	I	Fugensystem K		F 30-F 120 nach DIN 4102
	J	Fugensystem E	F 90 nach DIN 4102	P-3260 / 5499-MPA BS
	J1	Fugensystem A	F 30; F 60; F 90	P-3786 / 243 / 11-MPA BS
	J2	Fugensystem RP 55	F 30 - F 120 nach DIN 4102	Z-19.23-2098
	L	Fugensystem P	F 30 - F 120 nach DIN 4102	P-3568 / 2560-MPA BS
	L1	Fugenschaum B1	B1	P-NDS04-868
	W2	Installationsschacht I-Block 90®	I 90	Z-19.53-2669

Ort, Datum

Firma / Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau, Germany · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.com