

# ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

- **Fa:**
- **BV:**
- **Herstellungsdatum:**

Hiermit wird bestätigt, dass

- Rohrabstottung / Fugenabstottung der Feuerwiderstandsklasse S ..... zum Einbau in Wänden und Decken der Feuerwiderstandsklasse F ..... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik hergestellt und eingebaut wurde und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Schottmassen, Mineralfasern, Rahmen; Rohrmanschetten bzw. Einbausatz, Brandschutzeinlage) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

| Ankreuzen | System | Bezeichnung                                      | Feuerwiderstandsklasse                                      | Zulassungsnummer                               |
|-----------|--------|--|---|--|
|           | D1     | Brandschutzschaum 90                             | feuerbeständig 90 Minuten                                   | Z-19.53-2538                                   |
|           | D4     | Brandschutzschaum Kombi                          | feuerbeständig 90 Minuten                                   | Z-19.53-2337                                   |
|           | E1.1   | Brandschutzsteine und -Stopfen                   | feuerbeständig und fh;hfh;fb                                | Z-19.53-2374 / Z-19-53-2382                    |
|           | F      | Rohrabstottung M                                 | feuerbeständig (90 Minuten)                                 | Z-19.53-2379                                   |
|           | F2     | Rohrabstottung M leicht                          | feuerbeständig 90 Minuten                                   | Z-19.53-2447                                   |
|           | F3     | Rohrabstottung I<br>I plus / I iso               | feuerbeständig 90 Minuten                                   | Z-19.53-2453<br>Z-19.53-2312                   |
|           | F4     | Endless Collar                                   | feuerbeständig 90 Minuten                                   | Z-19.53-2549                                   |
|           | F8     | O-Abstand Rohrmanschetten                        | R 90  | Z-19.53-2551                                   |
|           | G      | Rohrabstottung E                                 | Nach LAR  |  |
|           | G1     | Rohrabstottung<br>intumeszierend                 | Nach LAR  |  |
|           | G2     | Rohrabstottung dB<br>intumeszierend              | R 30; R 60; R 90  | P-3375 / 440 / 09-MPA BS                       |
|           | G3     | SML/Kunststoff                                   | feuerbeständig 90 Minuten                                   | Z-19.53-2402                                   |
|           | H      | Rohrabstottung Z                                 | feuerbeständig 90 Minuten                                   | Z-19.53-2499                                   |
|           | H1     | Rohrabstottung KL                                | R 90; R 120   | P-3590 / 188 / 11-MPA BS                       |
|           | H2     | Rohrabstottung<br>intumeszierende<br>Matte plus  | R 30-R 90<br>in Massivbauteilen und<br>leichten Trennwänden | P-3680 / 8053- MPA BS<br>P-3682 / 8073- MPA BS |
|           | H3     | Rohrabstottung<br>Intumeszierender Streifen plus | R 90  | P-3333 / 2736-MPA BS                           |
|           | I      | Fugensystem K                                    |   | F 30-F 120 nach DIN 4102                       |
|           | J      | Fugensystem E                                    | F 90 nach DIN 4102  | P-3260 / 5499-MPA BS                           |
|           | J1     | Fugensystem A                                    | F 30; F 60; F 90  | P-3786 / 243 / 11-MPA BS                       |
|           | J2     | Fugensystem RP 55                                | F 30 - F 120 nach DIN 4102                                  | Z-19.23-2098                                   |
|           | L      | Fugensystem P                                    | F 30 - F 120 nach DIN 4102                                  | P-3568 / 2560-MPA BS                           |
|           | L1     | Fugenschaum B1                                   | B1  | P-NDS04-868                                    |
|           | W1     | Installationsschacht IBS 90                      | I 90  | P-MPA-E-06-025                                 |
|           | W2     | Installationsschacht I-Block 90®                 | I 90  | P-MPA-E-06-025                                 |

Ort, Datum

Firma / Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)