

# DIE AMO<sup>®</sup>-FAMILIE




















Optimale und sichere Fensterbefestigung in jedem Untergrund



**AMO<sup>®</sup>-COMBI**

Erster Fensterbefestiger mit  
bauaufsichtlicher Zulassung!

## DIE FAMILIE DER AMO® ABSTANDSMONTAGESCHRAUBEN

Produktbezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.
<b>AMO®-III Ø 7,5 mm</b>		0234 730 ...  Länge: 72-212 mm 0234 825, Länge: 102-212 mm  0234 830, Länge 72-302 mm  0234 930...  Länge: 32-212 mm
<b>AMO®-III Ø 11,5 mm</b>		0234 840 ...  Länge: 112-182 mm
<b>AMO®-Y Ø 7,5 mm</b>		0234 630 ...  Länge: 152-222 mm
<b>AMO®-Y Ø 11,5 mm</b>		0234 640 252  Länge: 252 mm
<b>AMO®-COMBI Ø 7,5/11,5 mm mit W-UR 10 XXL</b>		<b>AMO®-COMBI:</b>  0234 030 ...  Länge: 135-242 mm
<b>AMO®-COMBI Ø 7,5/11,5 mm mit W-UR 10 XS</b>		<b>AMO®-COMBI:</b>  0234 030 ...  Länge: 135-242 mm
<b>AMO®-COMBI Ø 7,5/11,5 mm</b>		0234 030 ...  Länge: 135-242 mm

Empfohlen von:

**YTONG**






























Empfohlen von:



**ift-Montagetool – jetzt auch mit Einbruchhemmung und Absturzsicherung!**

Kostenlose individuelle Planung, Dokumentation und Bestätigung des Fenstereinbaus mit geprüften und ift-zertifizierten Produkten: [www.montagetool.de](http://www.montagetool.de)

## OPTIMALE FENSTERBEFESTIGUNG IN JEDEM UNTERGRUND

	 Beton	 Kalksand-vollstein	 Kalksand-lochstein	 Porenbeton < 2 N/mm <sup>2</sup>	 Porenbeton >= 2 N/mm <sup>2</sup>	 Hochlochziegel Altbau DFK >= 12	 Hochlochziegel große Kammern (z.B. Poroton S10-P)	 Hochlochziegel filigrane Kammern (z.B. PlanHLzB 6-0,9)	 Hohlblockstein Leichtbeton/Normalbeton	 Holz
<b>AMO®-III Ø 7,5 mm</b>	✓	✓	✓			✓				✓
<b>AMO®-III Ø 11,5 mm</b>	✓ 	✓ 	✓ 			✓ 				✓ 
<b>AMO®-Y Ø 7,5 mm</b>	✓ 	✓ 	✓ 		✓ 	✓ 				✓ 
<b>AMO®-Y Ø 11,5 mm</b>				✓	✓	✓			✓	
<b>AMO®-COMBI Ø 7,5/11,5 mm mit W-UR 10 XXL</b>						✓ 	✓  	✓  	✓ 	
<b>AMO®-COMBI Ø 7,5/11,5 mm mit W-UR 10 XS</b>	✓	✓	✓			✓ 		✓ 		
<b>AMO®-COMBI Ø 7,5/11,5 mm</b>	✓	✓	✓			✓				✓

✓ = geeignet zur Montage im genannten Untergrund



= einbruchhemmende Montage in genannter Widerstandsklasse möglich.



= allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-2017

Hinweis: Übersicht dient der Vorauswahl geeigneter Fensterbefestiger. Der jeweilige Einbau ist unter Berücksichtigung der Anforderungen, der örtlichen Einbausituation (z.B. Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, usw.) und Produkteigenschaften zu planen und auszuführen.

Leitfaden zur Montage (Art.-Nr. 5995 000 000) beachten. Prüfberichte sind generell nicht vollständig öffentlich verfügbar.

**HAMMERBOHRER PLUS QUADRO-L VARIO**

Art.-Nr. 0648 05. ...

**MEHRZWECKBOHRER MFD-S PLUS**

Art.-Nr. 0641 23. ...

**VORWANDMONTAGE-SYSTEM VWM**

Art.-Nr. 0479 742 ...

**MONTAGEKLOTZ-SET**

Art.-Nr. 0875 604 000

**ABSTURZSICHERNDE  
FENSTERMONTAGESCHIENE W-ABZ**

Art.-Nr. 0479 740 ... / 0479 760 ...

**DICHTBÄNDER**

Art.-Nr. 0875 34. ...

**MASCHINEN****ARBEITSSCHUTZ**

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17  
74653 Künzelsau, Germany  
info@wuerth.de  
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Alle Rechte vorbehalten  
Verantwortlich für den Inhalt:  
Abt. PFD/Eberhard Wied  
Redaktion: Abt. GMP/Patrick Rudolph