

# **MAINTENANCE**

# **BETRIEBS-**

# **WERKSTATT**









**FRÄSEN** 4 - 5

---

**BOHREN** 6 - 7

---

**GEWINDESCHNEIDEN** 8 - 9

---

**TRENNEN** 10 - 13

---

**MONTAGE UND DEMONTAGE** 14 - 19

---

**TEILE REINIGEN** 20 - 21

---

**SCHMIEREN** 22 - 23

---

**FRÄSEN**

bohren

gewindeschneiden

trennen



**FRÄSEN**



**Schleifbandträger**

Länge: 60 mm  
 Durchmesser: 22 mm  
**Art.-Nr. 0589 122 200**  
 VE/Stück 1

**Lamellenschleifhülse**

Der Ersatz für Schleifhülsen, Fächerschleifer, Schleifstiften und sogar Hartmetallfrässtiften.  
 Zum Erzielen von perfekten Oberflächenergebnissen.

Breite 20 mm



Art.-Nr.	0589 502 024	0589 502 026	0589 502 028	0589 503 021
<b>Außendurchmesser</b>	35 mm	35 mm	35 mm	45 mm
<b>Innendurchmesser</b>	22 mm	22 mm	22 mm	30 mm
<b>Körnung</b>	40	60	80	120
<b>Empfohlene Drehzahl min./max.</b>	5500-18500 U/min(rpm)	5500-18500 U/min(rpm)	5500-18500 U/min(rpm)	5500-8700 U/min(rpm)
<b>Drehzahl max.</b>	19100 U/min(rpm)	19100 U/min(rpm)	19100 U/min(rpm)	13000 U/min(rpm)
<b>VE/Stück</b>	10	10	10	10

montage und demontage

teile reinigen

schmieren

### Geradschleifer GSL 950-E POWER

Das getriebeuntersetzte Kraftpaket mit Langhals und Planetengetriebe für die Oberflächenbearbeitung.



Höhe: 57 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 432 mm

**Art.-Nr. 0702 522 007**  
VE/Stück 1



### Spannzange für Geradschleifer

**Art.-Nr. 0702 520 003**  
VE/Stück 1



### Biegsame Welle für Geradschleifer

Länge: 1,3 m  
**Art.-Nr. 0702 520 005**  
VE/Stück 1



### Spannzange für Biegsame Welle für Geradschleifer

**Art.-Nr. 0702 520 008**  
VE/Stück 1



### Spannrahmen für Geradschleifer

Zum Arbeiten mit einer biegsamen Welle.

**Art.-Nr. 0702 520 004**  
VE/Stück 1



### Zwinge für Spannrahmen

**Art.-Nr. 0702 520 009**  
VE/Stück 1



