

Variantenübersicht Pendeltüren PT

Variante	Türen*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Öffnungsrichtung	Flügel	Montagepunkt	Beschreibung
PT 60/1	K/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	innen und außen	1-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen
PT 61/1 PT 62/1	K/H	innen	untere Streifenbürste , Länge = 12 mm	Schraubmontage	innen und außen	1-flügelig	Türrahmen	mit 3-seitigem Montagerahmen
PT 65/1	K/H	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	innen und außen	1-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, flache Bauart , Aufbauhöhe: nur 4 mm
PT 66/1 PT 67/1	K/H	innen	untere Streifenbürste , Länge = 12 mm	Schraubmontage	innen und außen	1-flügelig	Türrahmen	mit 3-seitigem Montagerahmen flache Bauart , Aufbauhöhe: nur 4 mm
PT 68/1	K/H	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	innen und außen	2-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, flache Bauart , Aufbauhöhe: nur 3 mm

Variantenübersicht Türdrehrahmen TDR, Hauptvarianten

Variante	Türen*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Öffnungsrichtung	Flügel	Montagepunkt	Beschreibung
TDR 10/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	ohne Montagerahmen, Aufbauhöhe: 16 mm
TDR 11/2	K/H	innen	untere Streifenbürste , Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	ohne Montagerahmen, Aufbauhöhe: 16 mm
TDR 40/1	K/H	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	ohne Montagerahmen, flache Bauart , Aufbauhöhe: nur 7 mm, für stark gesoftete Blendrahmenprofile
TDR 41/1	K/H	innen	untere Streifenbürste , Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	ohne Montagerahmen, flache Bauart , Aufbauhöhe: nur 7 mm, für stark gesoftete Blendrahmenprofile
TDR 70/1	K/H	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	ohne Montagerahmen, flache Bauart , Aufbauhöhe: nur 7 mm
TDR 20/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, SOFTCLOSE Aufbauhöhe: 17 mm bzw. 15 mm
TDR 21/2	K/H/A	innen	untere Streifenbürste , Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	mit 3-seitigem Montagerahmen, SOFTCLOSE Aufbauhöhe: 21 mm
TDR 30/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Leibung	mit Montagerahmen
TDR 31/2	K/H/A	innen	untere Streifenbürste , Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Leibung	mit 3-seitigem Montagerahmen
TDR 50/1	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, ähnlich TDR 20/1, jedoch Aufbauhöhe: nur 12,5 mm
TDR 85/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	2-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, SOFTCLOSE Aufbauhöhe: 21 mm

* K = Kunststoff, H = Holz, A = Aluminium

Anmerkung: Bei allen Türdrehrahmen wird die Sprosse immer **gewebeteilend** ausgeführt!

Zusatzvarianten unter www.wuerth.de/insektenschutz

Variantenübersicht Türrahmen TDR, Hauptvarianten

Variante	Türen*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Öffnungsrichtung	Flügel	Montagepunkt	Beschreibung
TDR 82/2	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach außen	2-flügelig	Leibung	mit Montagerahmen
TDR 25/2	K/H	außen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach innen	1-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, SOFTCLOSE Aufbauhöhe: 17 mm bzw. 15 mm
TDR 55/1	K/H	außen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach innen	1-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, ähnlich TDR 25/1, jedoch Aufbauhöhe: nur 10,5 mm
TDR 80/2	K/H	außen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	nach innen	2-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen, SOFTCLOSE Aufbauhöhe: 16 mm

Zusatzvarianten

Variante	Türen*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Öffnungsrichtung	Flügel	Montagepunkt	Beschreibung
PT 63/1	K/H/A	innen	siehe technisches Datenblatt	Schraubmontage	innen und außen	2-flügelig	Türrahmen	mit Montagerahmen
TDR 12/2	K/H/A	innen	untere und obere Streifenbürste, Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	1-flügelig	Leibung	ohne Montagerahmen, ähnlich TDR 11/1, jedoch mit oberer und unterer Streifenbürste
TDR 81/2	K/H	innen	untere Streifenbürste, Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	2-flügelig	Türrahmen	mit 3-seitigem Montagerahmen, SOFTCLOSE Aufbauhöhe: 21 mm
TDR 83/2	K/H/A	innen	untere Streifenbürste, Länge = 12 mm	Schraubmontage	nach außen	2-flügelig	Leibung	mit 3-seitigem Montagerahmen

* K = Kunststoff, H = Holz, A = Aluminium

Anmerkung: Bei allen Türrahmen wird die Sprosse immer **gewebeteilend** ausgeführt!

Zusatzvarianten unter www.wuerth.de/insektenschutz