

Hauptvarianten

Variante	Fenster*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Beschreibung
FSR 25/2	K/H/A	innen	Länge = 7 mm, innen, bei Holzfenstern mit überstehender Regenschutzschiene Unterseite ggf. etwas länger bestellen → alternativ FSR 23/2	Winkellaschenmontage oben: gefederte Winkellaschen , unten: höhenverstellbar	höchster Bedienkomfort, bei nahezu allen Fensterarten einsetzbar, Aufbauhöhe: 15 mm
FSR 65/2	K/H/A	innen	Länge = 7 mm, innen, bei Holzfenstern mit überstehender Regenschutzschiene Unterseite ggf. etwas länger bestellen → alternativ FSR 23/2	Winkellaschenmontage oben: gefederte Winkellaschen , unten: höhenverstellbar	ähnlich FSR 25/2, jedoch breiteres Profil für höhere Stabilität, Aufbauhöhe: 15 mm, für stark gesoftete Blendrahmenprofile für Rahmen über 1.500 mm ohne Sprosse
FSR 23/2	H	innen	Länge = 7 mm, innen untere Streifenbürste	Winkellaschenmontage oben: gefederte Winkellaschen , unten: höhenverstellbar	ähnlich FSR 25/2, jedoch mit unterer Streifenbürste für Holzfenster mit überstehender Regenschutzschiene, Aufbauhöhe: 15 mm
FSR 24/2	K/H/A	innen	Länge = 7 mm, innen, seitliche Bürsten (links und rechts zur Rollladenführung)	Winkellaschenmontage oben: gefederte Winkellaschen , unten: höhenverstellbar	ähnlich FSR 25/2, jedoch mit seitlichen Bürsten bei beidseitig eng anliegender Rollladenführung, Aufbauhöhe: 15 mm
FSR 26/2	H	innen	Länge = 7 mm, innen	Winkellaschenmontage oben: gefederte Winkellaschen , unten: höhenverstellbar	für überstehende Wetterschenkel bis max. 18 mm Aufbauhöhe: 28 mm
FSR 10/2	K/H	innen	Länge = 7 mm, innen, bei Holzfenstern mit überstehender Regenschutzschiene Unterseite ggf. etwas länger bestellen	Winkellaschenmontage oben: starr, unten: starr	ähnlich FSR 25/2, jedoch ohne gefederte Winkellaschen, Aufbauhöhe: 15 mm
FSR 05/2	K/H	außen	keine	Winkellaschenmontage oben: starr, unten: starr	Aufbauhöhe: 11 mm
FSR 37/1	K/H	innen	Länge = 9 mm, seitlich umlaufend	Winkellaschenmontage oben: starr, unten: starr	Aufbauhöhe: 0 mm
FSR 11/2	K/H/A	innen	Länge = 7 mm, innen, bei Holzfenstern mit überstehender Regenschutzschiene Unterseite ggf. etwas länger bestellen	Winkellaschenmontage oben: seitlich drehbar, unten: starr	ähnlich FSR 10/2, jedoch oben mit seitlich drehbaren Winkellaschen, Aufbauhöhe: 15 mm
FSR 30/1	K/H	innen	Länge = 5 mm, innen, bei Holzfenstern mit überstehender Regenschutzschiene Unterseite ggf. etwas länger bestellen	Winkellaschenmontage oben: seitlich drehbar, unten: starr	ähnlich FSR 33/1, flache Bauart → Aufbauhöhe nur 6 mm, jedoch nur 8,5 mm seitlicher Überstand am Blendrahmenprofil
FSR 33/1	K/H	innen	Länge = 5 mm, innen, bei Holzfenstern mit überstehender Regenschutzschiene Unterseite ggf. etwas länger bestellen	Winkellaschenmontage oben: seitlich drehbar, unten: verschiebbar	flache Bauart → Aufbauhöhe nur 6 mm, für stark gesoftete Blendrahmenprofile
FSR 40/2	K/H	außen	Länge = 9 mm, seitlich umlaufend	Federstiftmontage	Aufbauhöhe: 0 mm
FSR 45/2	K/H	außen	Länge = 9 mm, nur unten	Federstiftmontage	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 3-seitig abgesetzter Fahne
FSR 46/2	K/H	außen	keine	Federstiftmontage	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 4-seitig abgesetzter Fahne
FSR 04/2	K/H/A	innen	keine	Schraubmontage	Aufbauhöhe: 11 mm

* K = Kunststoff, H = Holz, A = Aluminium

Zusatzvarianten unter www.wuerth.de/insektenschutz

VARIANTENÜBERSICHT FENSTERSPANNRAHMEN FSR

Zusatzvarianten

Variante	Fenster*	Keder	Bürstendichtung	Befestigungsart	Beschreibung
FSR 55/2	K/H	außen	Länge = 9 mm, nur unten	Winkellaschenmontage oben: seitlich drehbar, unten: starr	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 3-seitig abgesetzter Fahne
FSR 56/2	K/H	außen	keine	Winkellaschenmontage oben: seitlich drehbar, unten: starr	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 4-seitig abgesetzter Fahne
FSR 51/2	H	außen	Länge = 9 mm, nur unten	Winkellaschenmontage oben: seitlich drehbar, unten: starr	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 3-seitiger Fahne
FSR 52/2	K/H	außen	keine	Winkellaschenmontage oben: seitlich drehbar, unten: starr	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 4-seitiger Fahne
FSR 41/2	K/H	außen	Länge = 9 mm, nur unten	Federstiftmontage	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 3-seitiger Fahne
FSR 42/2	K/H	außen	keine	Federstiftmontage	Aufbauhöhe: 2 mm, mit 4-seitiger Fahne

* K = Kunststoff, H = Holz, A = Aluminium

Zusatzvarianten unter www.wuerth.de/insektenschutz