





# HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	KFZ- Werkstatt			
<b>Typ</b>	 <b>Chemikalienschutzhandschuh Nitril</b>	 <b>Einweghandschuh Nitril extra stark</b>	 <b>Mechanikerhandschuh</b>	 <b>Schnittschutzhandschuh CUT3/100</b>
<b>Material</b>	Nitril	Nitril	Nylongewebe, Naturlatexbeschichtung	Dyneema®- gewebe mit Polyamid, PU- Beschichtung
<b>Art.-Nr.</b>	<b>089943507</b> (Gr. 7)  <b>089943508</b> (Gr. 8)  <b>089943509</b> (Gr. 9)  <b>089943510</b> (Gr. 10)  <b>089943511</b> (Gr. 11) 	<b>0899470408</b> (Gr. 8)  <b>0899470409</b> (Gr. 9)  <b>0899470410</b> (Gr. 10)  <b>0899470411</b> (Gr. 11) 	<b>0899400529</b> (Gr. 8)  <b>0899400530</b> (Gr. 9)  <b>0899400531</b> (Gr. 10)  <b>0899400532</b> (Gr. 11) 	<b>0899400740</b> (Gr. 8)  <b>0899400741</b> (Gr. 9)  <b>0899400742</b> (Gr. 10) 
<b>EN- Normen Leistungswerte/ Level</b>	 EN 388 4.0.0.2.  EN 374 AJK  EN 374	 EN 388 3.0.0.1.  EN 374 JKL  EN 374	 EN 388 3.1.3.1.	 EN 388 4.3.4.3.
<b>Kategorie</b>	Kat. III	Kat. III	Kat. II	Kat. II
<b>Tätigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigung mit Chemikalien (z. B. Felgenreiniger)</li> <li>Armaturenreparatur</li> </ul> Bei Langzeitkontakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lackierarbeiten</li> <li>Umfüllarbeiten von Ölen</li> <li>Arbeiten mit Ölen und Fetten</li> <li>Umgang mit Bremsenreiniger</li> <li>Lackpolitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lackpflege</li> <li>Lackversiegelung</li> </ul> Bei Kurzzeitkontakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lackierarbeiten</li> <li>Umfüllarbeiten von Ölen</li> <li>Arbeiten mit Ölen und Fetten</li> <li>Umgang mit Bremsenreiniger</li> <li>Lackpolitur</li> </ul>	Leichte bis mittlere mechanische Tätigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeine Reifenmontage</li> <li>Handling von Karosserieteilen</li> <li>Arbeiten mit Kleinteilen</li> </ul>	Tätigkeiten mit Schnittgefährdungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Karosseriearbeiten</li> <li>Handling von scharfkantigen Blechen</li> <li>Sortieren von Blechabfällen</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte Beständigkeit des Handschuhs (Permeationslevel) gegen die einzelnen Chemikalien beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte Beständigkeit des Handschuhs (Permeationslevel) gegen die einzelnen Chemikalien beachten</li> <li>Bei starkem Schwitzen unter den Handschuh einen Baumwollhandschuh anziehen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls erforderlich, Kevlar® Armschützer mit Daumenloch als Puls- und Unterarmschutz zusätzlich verwenden</li> </ul>
<b>Adolf Würth GmbH &amp; Co. KG · 74650 Künzelsau · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · info@wuerth.com · www.wuerth.de</b>				
<small>Erstellungsdatum: 28.08.2012 Verantwortlich: Sicherheitsfachkraft</small>				